

Kundendaten

☐ Architekt ☐ Planer ☐ Installateur

Firma:	
Ansprechpartner:	
Straße:	
PLZ:	Ort:
Telefon:	Fax:
Email:	

Projektdaten

Objekt:	
Projektadresse:	
PLZ:	Ort:

Um die Berechnung ihren Wünschen gemäß und zeitnah durchführen zu können, bitten wir um Übermittlung folgender Daten bzw. Unterlagen:

- Dachdraufsichtplan mit eingezeichneten Einläufen und Dachgefälle
- Geschosspläne mit eingezeichneter Leitungsführung
- Grundleitungsanschluss (im Grundrissplan eingezeichnet oder im Anschreiben erwähnt)
- Bei Gründächern Angabe von Abflussbeiwert bei jedem Einlauf
- Geberit Pluviaerfassungsblatt komplett ausgefüllt
- Schnitte durch das Gebäude

Bei Übermittlung der Pläne per Mail diese als **AUTOCAD-File (dwg oder dxf)** senden! Bitte sämtliche notwendigen Unterlagen entweder per E-Mail an **technik.at@geberit.com** oder die angeführte Adresse per Fax oder Post senden.

Planungsgrundlagen (Berechnung nach ÖNORM B 2501/2015)

Regenspende*:	l/(s, ha)	
Von ÖN abweichende Regenspende:	l/(s, ha)	
Notüberläufe berechnen:	☐ ja	als eigenes Entwässerungssystem
Regenspende (Notentwässerung)*:	$l/(s, ha), r_{(5,100)} - r_{(5,5)} \times C$	
Abflußbeiwert C:	☐	1,0 für Blechdächer, Foliendächer, Dächer mit Ziegeldeckung, versiegelte Betonflächen, Pflasterflächen mit Fugenverguss
	☐	0,8 für Kiesdächer, Kieswege, Plasterflächen ohne Fugenverguss und Extensivbegrünungen ≤ 8 cm
	☐	0,5 für reduzierte Extensivbegrünungen ab 8 cm Schichtdicke
	☐	0,3 für Begrünungen ab 10 cm Schichtdicke
	☐	0,1 für Intensivbegrünung ab 25 cm Schichtdicke

* Quelle: <http://ehyd.gv.at>, Niederschlagswert mit 33,333 multiplizieren

Dachart

☐ Massivbaudach	→	☐ Warmdach	☐ Duodach
☐ Trapezblechdach		☐ Umkehrdach	☐ Kaltdach

Schallschutz

☐ ja, gesamt	→	☐ db20 + Geberit Isol (d40, 50 und >110)
☐ ja, streckenweise		☐ Geberit PE + Geberit Isol

Pluvia Einlaufelement

☐	359.105.00.1	Foliendachwassereinlauf 12 l, für Kunststoff-Folien (universal)
☐	359.109.00.1	Bitumendachwassereinlauf 12 l, Anschlussblech aus CrNi-Stahl
☐	359.098.00.1	Foliendachwassereinlauf 25 l, für Kunststoff-Folien (universal)
☐	359.099.00.1	Bitumendachwassereinlauf 25 l, Anschlussblech aus CrNi-Stahl
☐	359.111.00.1	Dachwassereinlauf 12 l, mit Anschlussblech für Rinnen
☐	359.112.00.1	Dachwassereinlauf 12 l, mit Flansch für Rinnen
☐	359.034.00.1	Dachwassereinlauf 19 l, für Edelstahlrinnen und Betonrinnen
☐	359.100.00.1	Dachwassereinlauf 25 l, mit Anschlussblech für Rinnen

Optionales Zubehör

☐	359.113.00.1	Dampfsperrenanschluss für 12 l Dachwassereinlauf
☐	359.102.00.1	Dampfsperrenanschluss für 25 l Dachwassereinlauf
☐	359.122.00.1	Befestigungsblech, für Dachwassereinlauf und Dampfsperrenanschluss (12 l + 25 l)
☐	359.125.00.1	Einbauständer, für 12 l Dachwassereinlauf
☐	359.123.00.1	Zusatzisolierung für Umkehrdach, für 12 l Dachwassereinlauf
☐	359.504.00.1	Zusatzelement begehrbar, für Dachwassereinlauf (12 l + 25 l)
☐	359.635.00.1	Zusatzelement befahrbar, für Dachwassereinlauf (12 l + 25 l)
☐	359.114.00.1	Notüberlaufset, für 12 l Dachwassereinlauf
☐	359.101.00.1	Notüberlaufset, für 25 l Dachwassereinlauf
☐	359.971.00.1	Heizelement 230 V/8 W, für 12 l Dachwassereinlauf
☐	359.042.00.1	Heizband 230 V/11.2 W, für 25 l Dachwassereinlauf

Befestigung

☐	Pluvia Schienenbefestigung
☐	konventionelle Befestigung mit Rohrschellen (M10, ½")

Zusätzliche Angaben

Herzlichen Dank für die Zusendung Ihrer Angaben!

Geberit Technik Service Center
Gebertstraße 1
3140 Pottenbrunn

Tel: 02742/401-400
Fax: 02742/401-410
technik.at@geberit.com